

# Roeivereniging Rijnland

## Schoonmaakinstructie voor roeiboten

### DOEL

Ontkalken van de buitenkant van de romp. Schoonmaken van de binnen- en buitenkant van de boot. Schoonmaken van de slidings. Boot met water afspuiten en afdrogen. Controle op kleine gebreken van de boot.

### BENODIGDE MATERIALEN:

- Kunststof handschoenen, sponsen, poetsdoeken, tuinslang
- “Dasty ontvetter”, voor het verwijderen van de waslaag.
- “Quick Clean”, voor het verwijderen van kalk (harde gele aanslag)
- “Schoonmaakazijn” eveneens voor het verwijderen van kalk
- “Valma Wash en Shine” of vergelijkbaar, een shampoo
- “Seapower Super Poly Boat Wax”, een was ter bescherming van de romp
- Water (de kraan zit achter de rechter roldeur). Wel weer dichtdraaien ná gebruik.
- Alle schoonmaak materialen liggen in de lage kast, links, achter de linker roldeur.



### WERKZAAMHEDEN:

Leg de boot buiten op twee schragen, één voor en de ander na de riggers. Sluit alle deksels van de luchtkasten. Verwijder losse onderdelen, zoals vlonders en dergelijke (indien aanwezig).

#### 1. WAS VERWIJDEREN ROMP

Leg de boot op zijn kop in de schragen. Voor het verwijderen van de waslaag “Dasty ontvetter” gebruiken ( voor zowel kunststof als hout). Draag kunststof handschoenen. Met de sprayfles aanbrengen over de romp van de boot en met een spons de was eraf boenen. Daarna afspuiten met water. Het verwijderen van de was zorgt er ook voor dat de romp beter schoon te maken is in de volgende stappen.

## **2. ONTKALKEN ROMP**

Leg de boot op zijn kop in de schragen. Voor het ontkalken van de romp (buitenzijde) gebruik je “Quick Clean” of “Schoonmaakazijn” ( voor zowel kunststof als hout). Draag bij de verwerking van deze producten kunststof handschoenen (zuur). Onverdund aanbrengen maar met mate. Deze middelen met de spons aanbrengen en ca. 5 tot max. 10 minuten laten inwerken (mag niet opdrogen) en daarna direct afspuiten met water. Je ziet de kalklaag (geel) loskomen van de huid. Gebruik géén shampoo, deze neutraliseert de werking van de ontkalker.

## **3. SCHOONMAKEN BINNENZIJD**

Voor het schoonmaken van de binnenzijde gebruik je “Valma Wash en Shine” (drie dopjes op een emmer) of een gelijkwaardig product en maak je hele binnenzijde schoon en ontdoe je deze van vuil en vlekken. Maak ook de slidings schoon met de speciale doekjes en controleer of de vleugelmoeren onder de slidings goed vastzitten. Daarna afspuiten.

## **4. IN DE WAS ZETTEN ROMP**

Gebruik “Seapower Super Poly Boat Wax” of een gelijkwaardig product en een aantal poetsdoeken. Behandel de hele romp door stevig in overlappende rondjes te wrijven met een dotje van het poetsmiddel tot krassen en vlekken zo goed mogelijk zijn verdwenen. Door harder te duwen wordt de polijstende werking verhoogd. De was goed laten drogen voordat je deze met een droge doek stevig uitpoetst. Wissel regelmatig je poetsdoek. Het bovendeck hoeft niet in de was gezet te worden.

## **5. CONTROLEER DE BOOT OP KLEINE GEBREKEN**

controleer de boot, slidings, rolbankje, roer, dollen, riemen en roer op gebreken. Noteer de werkzaamheden die jullie hebben verricht en welke gebreken zijn geconstateerd in het digitale schadeboek in Myfleet.

**6. GEBRUIK DE SCHOONMAAKARTIKELEN MET MATE**, lees zo nodig de gebruiksaanwijzing op de verpakking, leg alles na gebruik weer terug in de schoonmaakkast en draai de waterkraan in de loods weer dicht.